



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 10M

Wejście M32 - wyjście 32/5 16/5xC16 3xGSx3xC16 FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9036510W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 32/5 + 16/5 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP54 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 3GSx3C16 Skrzynka zasilająca trójfazowa i jednofazowa Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa z RCD40 Obudowa odporna na pył i bryzgi wody Rozdzielnica stacjonarna do hal i warsztatów Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do punktów zasilania

Instrukcja użytkownika	Pełna ochrona instalacji i użytkowników Wyposażenie w wyłączniki C16 w konfiguracji 3GSx3C16 oraz wbudowany RCD40 chroni przed przeciążeniem, zwarceniem i porażeniem prądem, zapewniając bezpieczną pracę urządzeń. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Gniazdo wejściowe 32/5 i trzy gniazda wyjściowe 16/5 umożliwiają jednoczesne zasilanie maszyn i urządzeń o średnim i dużym poborze mocy. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych. Stopień ochrony IP54 Chroni przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ergonomiczny układ modułów 3GSx3C16 Przejrzysty układ gniazd ułatwia szybkie podłączenie urządzeń, wygodną obsługę i łatwe dopasowanie do stacjonarnych instalacji przemysłowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036510W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	3,95 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/XEiDR7XCjzhRKuNDLJMn8MX4Un6jVuJ0
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9036510W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036510W.jpg