



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5 16/5 2GS bez zabezpieczeń

Wejście M32 - zaślepka M32, bez zabezpieczeń

Wyjście: 2*425-6 32/5 400V



Informacje ogólne

ID produktu	9036508W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna elektryczna IP54 Rozdzielnica modułowa z tworzywa ADAMÓW Panel stacjonarny do dystrybucji energii Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgi wody Rozdzielnica do domu, warsztatu i małych obiektów przemysłowych Rozdzielnica stacjonarna bez zabezpieczeń Modułowa rozdzielnica do instalacji elektrycznych Trwała rozdzielnica z tworzywa odporna na uszkodzenia Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna Rozdzielnica do elastycznego montażu wyłączników i modułów

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW z tworzywa zapewnia bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i małych obiektach przemysłowych. Konfiguracja 2x32/5 oferuje elastyczną przestrzeń do montażu wyłączników i modułów zabezpieczających, pozwalając dopasować instalację do indywidualnych potrzeb użytkownika. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając bezpieczne użytkowanie w standardowych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu i niezawodną pracę w codziennej eksploatacji. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, prostoty i bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036508W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	2,45 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32

Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/YP8KwoBWYCaMa475KO3683583afba6bc
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9036508W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036508W.jpg