Rozdzielnica stacjonarna seria ŚWINOUJŚCIE

Wejście M25 2*16/5 2GS R.0-1 IP44

Informacje ogólne

ID produktu	90140343W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ŚWINOUJŚCIE 4GS 230V IP67 Stacjonarna skrzynka elektryczna ŚWINOUJŚCIE 4GS bez zabezpieczeń Rozdzielnica przemysłowa 230V IP67 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka stacjonarna ŚWINOUJŚCIE 4GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa 4GS 230V IP67 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa ŚWINOUJŚCIE bez wyłączników Rozdzielnica 230V IP67 do montażu stacjonarnego z możliwością konfiguracji Skrzynka przemysłowa z tworzywa ŚWINOUJŚCIE 4GS Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań przemysłowych 230V IP67 Stacjonarna rozdzielnica ŚWINOUJŚCIE 4GS bez zabezpieczeń, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkowania	Pełna elastyczność – brak fabrycznych zabezpieczeń umożliwia montaż własnych wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych. Cztery moduły (4GS) – pozwalają na indywidualną konfigurację obwodów i ochrony. Stopień ochrony IP67 – całkowita ochrona przed pyłem i krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie, idealna do pracy w ekstremalnych warunkach. Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporność mechaniczna i długa żywotność. Łatwa instalacja stacjonarna – szybki montaż w halach produkcyjnych, warsztatach i na placach budowy. Kompaktowa i bezpieczna – oszczędza miejsce i zapewnia stabilny rozdział energii. Profesjonalne wykonanie – spełnia standardy przemysłowych rozdzielnic stacjonarnych. Uniwersalne zastosowanie – do maszyn, urządzeń 230V i stacjonarnych instalacji elektrycznych. Indywidualna konfiguracja zabezpieczeń – możliwość dopasowania ochrony do potrzeb użytkownika. Długotrwała eksploatacja – odporność na trudne warunki pracy i intensywne użytkowanie.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90140343W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Inne
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/abeIF37vPVrDeJuob7vG1kv3H8ffhmoE
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/90140343W/90140343W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90140343W.png