Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria HEL 10M

Wejście M25 5GS*2B R.0-1 IP54

Informacje ogólne

ID produktu	9134865W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa HEL 5GS B16 IP54 Stacjonarna skrzynka elektryczna HEL 5GSx2B16 R.0-1 do instalacji przemysłowych Rozdzielnica przemysłowa 230V IP54 z pięcioma wyjściami GS Skrzynka stacjonarna HEL 5GS do warsztatów i hal produkcyjnych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa HEL 5GSx2B16 IP54 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa HEL z wyłącznikami B16 Rozdzielnica 230/400V IP54 z konfiguracją 5GS i dwoma B16 Skrzynka przemysłowa HEL 5GS do zastosowań budowlanych Rozdzielnia stacjonarna do warsztatów, magazynów i hal produkcyjnych Stacjonarna rozdzielnica HEL 5GSx2B16 IP54 z możliwością indywidualnej konfiguracji

Instrukcja użytkowania	Bezpieczny rozdział energii – wbudowane wyłączniki B16 zapewniają ochronę nadprądową dla podłączonych odbiorników. Wytrzymała konstrukcja – obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody. Stopień ochrony IP54 – możliwość stosowania w środowisku wewnętrznym i na zewnątrz budynków. Konfiguracja 5GS – umożliwia podłączenie kilku odbiorników trójfazowych jednocześnie. Łatwa instalacja – kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja pozwala na szybki montaż. Uniwersalne zastosowanie – idealna do warsztatów, hal produkcyjnych i placów budowy. Indywidualna konfiguracja – brak fabrycznych zabezpieczeń pozwala na dobór własnych wyłączników. Bezpieczna eksploatacja – stabilny rozdział energii i ochrona urządzeń. Profesjonalna jakość – zgodna z normami przemysłowymi dla stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych. Trwałość i niezawodność – konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania w trudnych warunkach pracy.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9134865W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	5
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	1
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy

Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/bhUPB3NRAxcMzF6j9T079kD9nHKMzdMa
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9134865W/9134865W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9134865W.png