Rozdzielnica z tworzywa, seria ECOLINE

Przenośna 2x32/5 3GS z zabezpieczeniami



Informacje ogólne

ID produktu	90EKO102
GTIN	5902082086383
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa ECOLINE mobilna rozdzielnia elektryczna do domu i warsztatu rozdzielnica przenośna 2x32/5x2B32 3GSx3B16 rozdzielnia elektryczna do zasilania wielu urządzeń obudowa odporna na kurz i bryzgi wody IP54 przenośna skrzynka rozdzielcza do pracy mobilnej rozwiązanie do bezpiecznego podłączenia instalacji elektrycznej kompaktowa i wytrzymała rozdzielnica przenośna rozdrabniacz przenośny dla profesjonalistów i majsterkowiczów uniwersalna rozdzielnica do domu, warsztatu i budowy

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa ECOLINE zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo w trudnych warunkach pracy Wyposażona w dwa wejścia 32/5x2B32 oraz 3GSx3B16 umożliwia jednoczesne zasilanie wielu urządzeń Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając bezpieczne użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia transport oraz mobilne zastosowanie Wytrzymała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne Bezpieczne i wygodne podłączenie instalacji elektrycznej Praktyczne rozwiązanie do domu, warsztatu oraz na plac budowy Ułatwia szybki i niezawodny rozdział energii elektrycznej Funkcjonalna i profesjonalna konstrukcja dla majsterkowiczów i profesjonalistów Niezawodne działanie w każdych warunkach pracy
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90EKO102
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa przenośna
Napięcie znamionowe	230/400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	3
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	222 [mm]
Wysokość	320 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/PLDSKJ_SCAN_25032026103833.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/cD8b3ymu8ppjDp4rMeNiBzl6K9xRxg1v
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90EKO102_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90EKO102.png
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_ECOline_z_zabezpieczeniami09_2025_strona_internetowa.pdf