Rozdzielnica stacjonarna z gumy, seria KATOWICE 10M

Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16

Informacje ogólne

ID produktu	9210055W
Tekst oferty	rozdzielnica stacjonarna gumowa 32/5 B32 stacjonarna rozdzielnia przemysłowa 16/5 B16 rozdzielnica elektryczna 3GSx3B16 IP54 rozłączna stacjonarna z gumy do warsztatu rozdzielnica przemysłowa trójfazowa 400V punkt zasilania stacjonarny 32/5 + 3x16/5 rozdzielnia gumowa do hal produkcyjnych stacjonarna skrzynka zasilająca IP54 mobilna rozdzielnica stacjonarna B16 B32 rozdzielnica gumowa do maszyn 400V i 230V

Instrukcja użytkowania	Pełna ochrona instalacji i użytkowników Wyposażenie w wyłączniki B32 i B16 w konfiguracji 3GSx3B16 chroni przed przeciążeniem, zwarciem i porażeniem prądem, zapewniając bezpieczną pracę urządzeń. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Gniazdo wejściowe 32/5 oraz trzy gniazda wyjściowe 16/5 umożliwiają jednoczesne zasilanie maszyn i urządzeń o średnim i dużym poborze mocy. Wytrzymała obudowa z gumy Odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych. Stopień ochrony IP54 Chroni przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ergonomiczny układ modułów 3GSx3B16 Przejrzysty układ gniazd ułatwia szybkie podłączenie urządzeń, wygodną obsługę i łatwe dopasowanie do stacjonarnych instalacji przemysłowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9210055W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	3
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1

Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	Brak informacji
Wysokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/cNar3GvxX62shttJsofbxsgCsPMYyEZE
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9210055W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9210055W.jpg