



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 10M

Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16 FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9036314W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 32/5 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP44 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 2GSx2B16 Skrzynka zasilająca trójfazowa i jednofazowa Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa z RCD40 Obudowa odporna na bryzgi wody i pył Rozdzielnica stacjonarna do hal i warsztatów Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do punktów zasilania

Instrukcja użytkownika	Pełna ochrona użytkowników i instalacji Wyposażenie w wyłączniki B32 i moduły 2GSxB16 oraz wbudowany RCD40 chroni przed przeciążeniem, zwarciami i porażeniem prądem, zapewniając bezpieczeństwo pracy. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Gniazdo 32A/5P oraz moduły 2GSx2B16 umożliwiają jednoczesne zasilanie maszyn i urządzeń o średnim poborze mocy w środowisku przemysłowym. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Stopień ochrony IP44 Chroni przed bryzgami wody i ciałami stałymi, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ergonomiczny układ modułów 2GSx2B16 Przejrzysty układ gniazd ułatwia szybkie podłączenie urządzeń, wygodną obsługę i łatwe dopasowanie do stacjonarnych instalacji przemysłowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036314W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 3p 230V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Liczba wyłączników nadprądowych	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	222 [mm]
Szerokość	320 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/cm6t3B0xbI4dC01xrssv0MBG9FluLiMT
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9036314W/9036314W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036314W.png