



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z RĄCZKĄ OPOLE 32/5 16/5 4GS BEZ ZAB. IP54

Obudowa typ OPOLE IP54:
-pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa
-jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń,
-złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5,
-gniazda oprzewodowane,
-RAL 7046
-1 x CEE 32A 5P 400V
-1 x CEE 16A 5P 400V
-4 x GS 16A 230V



Informacje ogólne

ID produktu	909210002W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa OPOLE 32/5 16/5 4GS IP54 rozdzielnica elektryczna przenośna 32/5 16/5 4GS z tworzywa rozdzielnica przenośna przemysłowa OPOLE 32/5 16/5 4GS IP54 rozdzielnica z tworzywa 32/5 16/5 4GS do instalacji tymczasowych rozdzielnica przenośna 32/5 16/5 4GS IP54 do budów i warsztatów przenośna rozdzielnica elektryczna OPOLE 32/5 16/5 4GS rozdzielnica przemysłowa przenośna z tworzywa 32/5 16/5 4GS rozdzielnica przenośna OPOLE 32/5 16/5 4GS do hal i magazynów rozdzielnica elektryczna tymczasowa 32/5 16/5 4GS IP54 rozdzielnica przenośna z tworzywa 32/5 16/5 4GS profesjonalna

Instrukcja użytkowania	przenośna rozdzielnica z tworzywa – wygodne i mobilne zasilanie urządzeń seria OPOLE 32/5 16/5 4GS – elastyczne podłączenie różnych odbiorników stopień ochrony IP54 – ochrona przed pyłem i bryzgami wody bez zabezpieczeń – możliwość indywidualnej konfiguracji instalacji solidna konstrukcja – trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne łatwy montaż – szybkie i wygodne podłączenie przewodów bezpieczne użytkowanie – stabilne i pewne połączenie urządzeń uniwersalne zastosowanie – budowy, hale, magazyny, instalacje tymczasowe praktyczne rozwiązanie – kompatybilna z różnymi urządzeniami elektrycznymi profesjonalna jakość – niezawodność i trwałość w codziennej eksploatacji
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	909210002W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	405 m
Szerokość netto	300 m
Wysokość netto	128 m
Masa netto	2,3 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	300 [mm]
Wysokość	405 [mm]
Głębokość	128 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Maksymalny prąd wyjściowy	63 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Dławnica

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/9091xxx-9092xxx_Deklaracja_zgodnosci_2026.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/cpxetlGKb2v8T1AWLtl7ZuATpgVhWhMH

Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/909210002W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/909210002W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf