



Rozdzielnica przenośna seria ZAMOŚĆ 63/5xC+F 32xC+F 16xC+F 2GSx2C+F

Wejście: 2*M40 (przelotowo)

Wyjście: R.0-1 125A 4P 400V 3P,LK-3F,

435-6 63/5 400V*C63-FAZ 3P+FI63/4/0,03,

4252-6f78 32/5 400V*C32-FAZ 3P+FI40/4/0,03,

4152-6f78 16/5 400V*C16-FAZ 3P+FI25/4/0,03,,

2*20341-8b 16/3 230V*2*C16-FAZ 1P+FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	95457550W
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	95457550W
Długość netto	0,270 m
Szerokość netto	0,385 m
Wysokość netto	0,512 m
Masa netto	25,25 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Guma
Średnica przepustu kablowego	M40
Stopień ochrony (IP)	IP65
Kolor	Czarny
Wysokość	512 [mm]
Szerokość	385 [mm]
Głębokość	270 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/crbTgy0EdctjCd2Zlav6a04201c2a1d3
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/95457550W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/95457550W.png