



Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20



Informacje ogólne

ID produktu	92501T48163
Tekst oferty	przedłużacz zwijany jednofazowy 30M XREEL 250 230V przedłużacz na bębnie 30 metrów H05RR-F 3G1.5 4GS 230V przemysłowy przedłużacz zwijany 230V 16A z lampką sygnalizacyjną przedłużacz elektryczny na bębnie 30M 230V 16A do warsztatu przedłużacz zwijany z tworzywa 30 metrów H05RR-F 3G1.5 przedłużacz na bębnie 4 gniazda 230V 16A z sygnalizacją napięcia przedłużacz jednofazowy 30M 230V 16A kompaktowy i wytrzymały przedłużacz zwijany XREEL 250 230V do domu i warsztatu przedłużacz elektryczny 30M na bębnie H05RR-F 3G1.5 IP20 przedłużacz zwijany 4 gniazda 230V 16A trwałe i bezpieczne

Instrukcja użytkownika	przedłużacz zwijany jednofazowy 30M – wygodne i szybkie rozprowadzanie zasilania przewód H05RR-F 3G1.5 – pewne i stabilne połączenie elektryczne 4 gniazda 230V 16A (4GS) – możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie lampka sygnalizacyjna – informacja o obecności napięcia dla większego bezpieczeństwa wytrzymała obudowa z tworzywa – odporność na uszkodzenia mechaniczne bęben do zwijania przewodu – szybkie rozwijanie i przechowywanie stopień ochrony IP20 – bezpieczne użytkowanie w suchych pomieszczeniach uniwersalne zastosowanie – dom, warsztat, budowa łatwy transport i przechowywanie – kompaktowa i poręczna konstrukcja profesjonalna jakość – trwałość i niezawodność w codziennej eksploatacji
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	92501T48163
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	30 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/dNV2mL9NAWBWgwIZ0svhgl6DOvtsHkzX
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/92501T48163.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9250T.jpg