



Rozłącznik ML0 32A 3P tablicowy IP65

Rozłącznik ML0 32A 3P tablicowy IP65 zamykany na kłódkę, pokrętło srebrno-czarne



Informacje ogólne

ID produktu	ML032.3-TB/RG4
Tekst oferty	Rozłącznik tablicowy ML0 32A 3P Rozłącznik przemysłowy 0-1 Wyłącznik tablicowy z pokrętłem 32A Rozłącznik z możliwością blokady na kłódkę Sterowanie obwodami 3P przemysłowe Rozłącznik IP65 do instalacji przemysłowych Tablicowy wyłącznik 32A 3P Rozłącznik z srebrno-czarnym pokrętłem Przemysłowy wyłącznik bezpieczny ML0 Rozłącznik trójfazowy z ochroną przed nieautoryzowanym dostępem

Instrukcja użytkownika	Bezpieczne włączanie i wyłączanie Srebrno-czarne pokrętło umożliwia szybkie i jednoznaczne sterowanie obwodami, zwiększając bezpieczeństwo pracy. Trzy blokady na kłódkę Możliwość zastosowania trzech kłódek chroni przed nieautoryzowanym włączeniem lub wyłączeniem instalacji, zapewniając pełną kontrolę bezpieczeństwa. Wysoki stopień ochrony IP65 Odporność na pył, kurz i silne strugi wody zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach przemysłowych. Kompaktowa i solidna konstrukcja Łatwy montaż tablicowy oraz trwała obudowa gwarantują długotrwałą eksploatację w wymagających środowiskach. Przemysłowy standard 32A 3P Przystosowany do bezpiecznego sterowania obwodami trójfazowymi w zakładach, magazynach i halach produkcyjnych. Ergonomia i wygoda użytkownika Wyraźne pokrętło i intuicyjna obsługa ułatwiają szybkie włączanie i wyłączanie urządzeń. Profesjonalne zastosowanie Idealny do instalacji przemysłowych, tablic rozdzielczych i miejsc wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	ML032.3-TB/RG4
Nazwa marki	PCE
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny towaru	85365080

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sterujący (EC002611)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Rodzaj przełącznika	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	3
Znamionowy prąd ciągły Iu	32 [A]
Liczba stopni przełączania	1
Z pozycją 0	Tak
Budowa urządzenia	Urządzenie do montażu napowierzchniowego
Szerokość wyrażona liczbą modułów	Nie dotyczy
Montaż czołowy	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło

Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65
--------------------------------------	------

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/KEMA_KEUR_71-139146_Rev_1_23_04_2024.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/e3GLNPM3TGhS8dHkyou67a0ad455e54c
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/ML016_3-TB_RG4.jpg