# Przedłużacz zwijany trójfazowy, typ PIŁAWA

30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik



## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | 9131X28165 |
| Tekst oferty | przedłużacz trójfazowy 30m 16A 5P IP44 PIŁAWA<br>zwijany przedłużacz 5G1.5 30m 230/400V bęben<br>przedłużacz budowlany 30m 2xGS 16A IP44<br>przedłużacz siłowy na bębnie 30m H05RR-F<br>kabel przedłużający trójfazowy 30m 16A IP44<br>przedłużacz warsztatowy 30m 5G1.5 2 gniazda 230V<br>przedłużacz bębnowy 16A 5P 30m IP44 tworzywo<br>przedłużacz elektryczny trójfazowy 30m PIŁAWA<br>zwijacz kabla 30m 400V 16A IP44<br>przedłużacz mobilny 30m 5P 2xGS IP44 do budowy |
| Instrukcja użytkowania | 30 m długości – wygodny zasięg pracy w terenie i na budowie<br>Przewód H05RR-F 5G1.5 – elastyczny i odporny na intensywne użytkowanie<br>1x 16A 5P – niezawodne zasilanie trójfazowe urządzeń<br>2x GS 230V – dodatkowe gniazda do urządzeń jednofazowych<br>Stopień ochrony IP44 – odporność na zachlapania i kurz<br>Obudowa z tworzywa – lekka i łatwa w transporcie konstrukcja<br>Bęben zwijany – wygodne i szybkie przechowywanie przewodu<br>Ergonomiczna obsługa – komfort pracy w terenie<br>Uniwersalne zastosowanie – budowy, warsztaty i instalacje techniczne<br>Seria PIŁAWA – funkcjonalne rozwiązania dla profesjonalistów |
| Nazwa producenta | PCE |
| ID produktu wg producenta | 9131X28165 |
| Nazwa marki | PCE |

| | |
|---|---|
| Produkt w magazynie | Nie |
| ID grupy rabatowej | no_discount |
| ID grupy bonusowej | no_discount |
| PKWiU | 27.90.44.0 |
| Kod celny towaru | 85444290 |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Przedłużacz bębnowy (EC000191) |
| Grupa | Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj zastosowanego kabla | H05RR-F |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 1,5 [mm²] |
| Liczba żył | 5 |
| Liczba gniazd CEE (IEC 60309) | 1 |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E) | 2 |
| Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
| Rodzaj podłączenia sieciowego | Wtyk przemysłowy CEE (IEC 60309) |
| Długość kabla | 30 [m] |
| Ze stojakiem | Tak |
| Automatyczne zwijanie kabla | Nie |
| Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |
| Z blokadą | Tak |
| Rodzaj zabezpieczenia | Brak |
| Czułość | Nie dotyczy |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Kolor | Niebieski |

## Informacje zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Minimalna ilość | 1 |
| Interwał ilości zamówienia | 1 |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1 |

## Informacje o opakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1 |

## Informacje cenowe

| | |
|---|---|
| Ilość cenowa | 1 |

## Załączniki

| | |
|---|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/id/eTOatBppgkNd4BZhN8UI8aTkE1c698Db |
| Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE) | https://files.etim-mapper.com/pce/9131Xxxxxx_pilawa_Deklaracja_zgodnosci_2025.pdf |
| Rysunek | https://files.etim-mapper.com/pce/9131X28165_1.pdf |
| Główne zdjęcie produktu | https://files.etim-mapper.com/pce/9131X28165.png |