



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria STAR 12M

Wejście: 2*M32 (przelot)
Wyjście: 425-6 32/5 400V*C32 3P,
415-6 16/5 400V*C16 3P,
4*1040-0bs 16/3 230V*2*C16 1P,
FI63/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	902352252W
Tekst oferty	stacjonarna rozdzielnica z tworzywa rozdzielnia elektryczna IP54 przemysłowa skrzynka rozdzielcza rozdzielnica z wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD63 rozdzielnica stacjonarna z gniazdami GS rozłączalna skrzynka elektryczna rozdzielnica do warsztatu i przemysłu kompaktowa rozdzielnica stacjonarna trwała rozdzielnica przemysłowa bezpieczna rozdzielnica z ochroną przeciążeniową

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa STAR 12M 32/5xC32 16/5xC16 4GSx2C16 RCD63 IP54 to bezpieczne i profesjonalne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych, warsztatów oraz miejsc wymagających stabilnej i chronionej instalacji elektrycznej. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP54 chroni instalację przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Wyposażenie w szyny 32/5xC32 i 16/5xC16, 4 gniazda GS z 2 wyłącznikami C16 oraz wyłącznik różnicowoprądowy RCD63 zapewnia kompleksową ochronę obwodów i użytkowników przed przeciążeniami, zwarciami oraz prądami upływowymi. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja rozdzielnic ułatwia montaż, dostęp do szyn i gniazd oraz codzienną obsługę, zwiększając wygodę pracy. To trwała, funkcjonalna i bezpieczna rozdzielnica stacjonarna, która łączy elastyczność połączeń z ochroną użytkowników i sprzętu, idealna dla profesjonalistów w wymagających środowiskach.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902352252W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,147 m
Szerokość netto	0,310 m
Wysokość netto	0,436 m
Masa netto	4,7 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Wysokość	436 [mm]
Szerokość	310 [mm]
Głębokość	147 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/eiyAfjKBdHwckyWluld685911d9b9ea0
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902352252W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902352252W.jpg