



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście: M32, zaślepka M32

Wyjście : R.0-1 63A 3P

425-6 32/5 400V*C32 3P, 415-6 16/5 400V*C16 3P

4*1040-0bs 16/3 230V*4C16 1P,

FI63/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90278731W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna elektryczna IP54 Rozdzielnica modułowa z tworzywa SUWAŁKI Rozdzielnica przemysłowa z wyłącznikami C16/C32 Rozdzielnica RCD63 z gniazdami GS Rozdzielnica elektryczna z modułami R.0-1 Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgami wody Panel stacjonarny do dystrybucji energii elektrycznej Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna z tworzywa Rozdzielnica do domu, warsztatu i małych obiektów przemysłowych Rozdzielnica z ochroną różnicowoprądową i modułami zabezpieczającymi

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI z tworzywa zapewnia bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i małych obiektach przemysłowych. Wypożyczona w wyłączniki 32/5xC32 i 16/5xC16 oraz cztery gniazda GS z wyłącznikami C16 i ochroną różnicowoprądową RCD63 umożliwia równoczesne i bezpieczne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych. Moduły R.0-1 zwiększają funkcjonalność i elastyczność konfiguracji instalacji elektrycznej. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając niezawodne użytkowanie w typowych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu i niezawodną pracę. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90278731W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	165 m
Szerokość netto	297 m
Wysokość netto	520 m
Masa netto	7 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0

Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	297 [mm]
Wysokość	520 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/epoZSZKIMotoJiYegTA683588b708194
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90278731W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90278731W.jpg