



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria HEL 10M

Wejście M25 - wyjście 2x32/5 3xGS uchwyt z tworzywa



Informacje ogólne

ID produktu	9012119W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna 2x32A 5P 400V Rozdzielnia budowlana IP44 Skrzynka rozdzielcza trójfazowa 32/5 3GS Rozdzielnica siłowa przenośna z tworzywa Rozdzielnia elektryczna bez zabezpieczeń Mobilna rozdzielnica 400V do budowy Skrzynka zasilająca 2x32A 5P Rozdzielnica tymczasowa trójfazowa Rozdział energii 400V IP44 Obudowa elektryczna przenośna 3GS

Instrukcja użytkownika	Podwójne gniazda 32A/5P – maksymalna wydajność Dwa gniazda 32A/5P (400V) umożliwiają jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń trójfazowych o dużym poborze mocy – idealne rozwiązanie na budowę i do przemysłu. Elastyczna konfiguracja – wersja bez zabezpieczeń Brak wbudowanej aparatury pozwala na indywidualne dopasowanie zabezpieczeń do konkretnej instalacji i wymagań technicznych. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia i intensywną eksploatację konstrukcja sprawdza się w trudnych warunkach pracy – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Stopień ochrony IP44 Skuteczna ochrona przed bryzgami wody oraz ciałami stałymi powyżej 1 mm zapewnia bezpieczne użytkowanie w wymagającym środowisku. Mobilność i szybkie podłączenie Kompaktowa, przenośna konstrukcja umożliwia łatwy transport, szybki montaż oraz sprawne wykorzystanie w instalacjach tymczasowych i mobilnych punktach zasilania 400V.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9012119W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0

Inny osprzęt i/lub puste miejsca	1
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/ffdT39J9oD6FnwtVmcVKFUZZJHigtSx8
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9012119W/9012119W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9012119W.png