



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 2*425-6 32/5 400V
4*1040-0bs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	9026423W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN 2x32/5 IP54 Rozdzielnica elektryczna z tworzywa KOSZALIN Rozdzielnica przemysłowa 2x32/5 4GS Rozdzielnica bez zabezpieczeń IP54 Rozdzielnica do domu, warsztatu i przemysłu Modułowa rozdzielnica KOSZALIN Rozdzielnica elektryczna 2x32/5 cztery gniazda GS Rozdzielnica odporna na kurz i wodę Rozdzielnica z tworzywa sztucznego do instalacji elektrycznej Ergonomiczna rozdzielnica stacjonarna 2x32/5

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN z tworzywa zapewnia niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Dwa wejścia 32/5 oraz cztery gniazda GS umożliwiają bezpieczne i równoczesne podłączenie wielu urządzeń elektrycznych. Brak wbudowanych zabezpieczeń pozwala na indywidualne dopasowanie ochrony do wymagań instalacji i potrzeb użytkownika. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając pewną eksploatację w trudniejszych warunkach. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Możliwość rozbudowy i konfiguracji rozdzielnic zgodnie z wymaganiami instalacji. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu oraz w trudnych warunkach. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości i bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026423W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	4,45 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/fLaB3MmPUy497ozm1GZ67f8b6111886f
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026423W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026423W.jpg