ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z RĄCZKĄ OPOLE 32/5*B 2*16*B 5GS*4B FI63 IP54

Obudowa typ OPOLE IP54:
-pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa
-jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami,
-złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5,
-oprzewodowanie wykonane,
-RAL 7046
-1 x CEE 32A 5P 400V 1 x MCB 32A 3p-B
-2 x CEE 16A 5P 400V 1 x MCB 16A 3p-B
-5 x GS 16A 230V 4 x MCB 16A 1p-B
-1 x RCD 63A/4/0.03A

Informacje ogólne

ID produktu	909210004W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna OPOLE 32/5xB32 + 2x16/5xB16 RCD63 IP54 przenośna rozdzielnica elektryczna OPOLE 32/5 + 2x16/5 IP54 rozdzielnica mobilna OPOLE z modułami 5GSx4B16 i RCD63 przemysłowa rozdzielnica przenośna OPOLE 32/5 + 2x16/5 IP54 rozdzielnica z tworzywa OPOLE 32/5 + 2x16/5 + RCD63 IP54 przenośna rozdzielnica elektryczna OPOLE do budów i warsztatów modułowa rozdzielnica przenośna OPOLE 32/5 + 2x16/5 RCD63 rozdzielnica przenośna OPOLE IP54 z wyłącznikiem różnicowoprądowym rozdzielnica mobilna OPOLE 32/5xB32 + 2x16/5xB16 IP54 przemysłowa rozdzielnica przenośna OPOLE z modułami ochronnymi RCD63

Instrukcja użytkowania	Konfiguracja 32/5xB32 + 2x16/5xB16 – wszechstronna kontrola nad zasilaniem urządzeń Moduły 5GSx4B16 – elastyczna dystrybucja energii Wyłącznik różnicowoprądowy RCD63 – skuteczna ochrona przeciwporażeniowa Stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody Lekka konstrukcja z tworzywa – łatwy transport i instalacja Ergonomiczny kształt – wygodne użytkowanie w terenie Zastosowanie przenośne – budowy, warsztaty, imprezy terenowe Bezpieczne użytkowanie – minimalizacja ryzyka awarii i porażeń Modułowa konstrukcja – możliwość rozbudowy i modyfikacji Profesjonalna jakość – niezawodne działanie w wymagających warunkach
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	909210004W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	405 m
Szerokość netto	300 m
Wysokość netto	128 m
Masa netto	4,6 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	300 [mm]
Wysokość	405 [mm]
Głębokość	128 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność udarowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Maksymalny prąd wyjściowy	63 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Inne

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/CB_PL_2_0650_PCE_Polska_2.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/flEs4OrmujPgiowE8AknFRs131ynXnAW
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/909210004W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/909210004W.jpg

Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf