



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria STAR 12M 2*32/5*2B 2GS*2B FI40 IP54

Wejście M32

Wyjście: IP54 2*425-6 32/5 400V*2*B32 3P,
2*1040-0bs 16/3 230V*2*B16 1P, FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9023352W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna STAR 12M IP54 z RCD40 Panel elektryczny stacjonarny 2x32/5x2B32 2GSx2B16 Rozdzielnica modułowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa odporna na pył i wodę Panel stacjonarny do warsztatów i przemysłu Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna z RCD40 Profesjonalna rozdzielnica elektryczna 2x32/5x2B32 Kompaktowa rozdzielnica stacjonarna z tworzywa Rozdzielnica elektryczna do podłączenia maszyn i odbiorników Trwała i niezawodna rozdzielnica przemysłowa

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna STAR 12M 2x32/5x2B32 2GSx2B16 RCD40 IP54 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz punktach serwisowych. Wyposażona w wyłączniki 2x32/5x2B32 i 2GSx2B16 oraz wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD40, gwarantuje pełną ochronę obwodów przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę instalacji. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego i stopień ochrony IP54 zapewniają odporność na pył, bryzgi wody oraz typowe warunki przemysłowe, umożliwiając długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i szybki dostęp do wszystkich obwodów, oferując funkcjonalne, profesjonalne i trwałe rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielnicy stacjonarnej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9023352W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,147 m
Szerokość netto	0,310 m
Wysokość netto	0,436 m
Masa netto	4,3 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)

Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Wysokość	436 [mm]
Szerokość	310 [mm]
Głębokość	147 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/fwwcBDiKoyyevfy0D8B6840471bb0830
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9023352W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9023352W.jpg