



## Obudowa metalowa "ARGENTA"

Wymiary 500x500x150mm



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ID produktu               | GN505015    |
| Nazwa producenta          | IDE         |
| ID produktu wg producenta | GN505015    |
| Nazwa marki               | IDE         |
| Produkt w magazynie       | Tak         |
| Długość netto             | 0,5 m       |
| Szerokość netto           | 0,5 m       |
| Wysokość netto            | 0,15 m      |
| ID grupy rabatowej        | no_discount |
| ID grupy bonusowej        | no_discount |
| PKWiU                     | 27.12.40.0  |
| Kod celny towaru          | 85381000    |

### Opis ETIM

|           |  |
|-----------|--|
| Klasa     | Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)                |
| Grupa     | Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) |
| Szerokość | 500 [mm]   |
| Wysokość  | 500 [mm]   |
| Głębokość | 150 [mm]   |

|   |             |
|---|-------------|
| Materiał  | Stal        |
| Gatunek materiału                                       | Inne        |
| Wykończenie powierzchni                                 | Gruntowanie |
| Kolor   | Szary       |
| Numer RAL   | 7035        |
| Wolnostojący  | Nie         |
| Model stojący przyścienny                               | Nie         |
| Montaż ścienny  | Tak         |
| Model narożny   | Nie         |
| Montaż pośredni   | Nie         |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie         |
| Z płytą montażową                                       | Tak         |
| Płyta montażowa z regulowaną głębokością                | Nie         |
| Montaż wnękowy  | Nie         |
| Montaż słupowy  | Nie         |
| Liczba drzwi  | 1           |
| Z drzwiami przeszklonymi                                | Nie         |
| Z drzwiami z wentylacją                                 | Nie         |
| Z drzwiami tylnymi                                      | Nie         |
| Liczba zamków   | 2           |
| Dach skośny   | Nie         |
| Odporność uderowa                                       | IK10        |
| Stopień ochrony (IP)                                    | IP66        |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka opakowania       | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1      |

## Informacje cenowe

|              |   |
|--------------|---|
| Ilość cenowa | 1 |
|--------------|---|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/gA2UHRvMh4oJ3MuYFp1NBkS6SXBdWTPv">https://etim-mapper.com/product-card/id/gA2UHRvMh4oJ3MuYFp1NBkS6SXBdWTPv</a> |
|---------------------------|---|

Główne zdjęcie produktu

<https://files.etim-mapper.com/pce/GN504020-GN604015.jpg>