



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria SZUBIN 32/5*C25+16*C+F 2GS*P312 B16

Wejście: M32, zaślepka M32

Wyjście: 425-6 32/5 400V*C25 3P +
415-6 16/5 400V*C16 3P + FI40/4/0,03,
2*1040-0bs 16/3 230V*P312 B16 2P 30mA



Informacje ogólne

ID produktu	90255244W-LEG
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna elektryczna IP54 Rozdzielnica modułowa z tworzywa SZUBIN Rozdzielnica przemysłowa z wyłącznikami C16/C25 Rozdzielnica RCD40 z gniazdami GS Rozdzielnica elektryczna z RCBO-B16 od Legrand Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgi wody Rozdzielnica do domu, warsztatu i małych obiektów przemysłowych Panel stacjonarny do bezpiecznej dystrybucji energii Rozdzielnica z ochroną różnicowoprądową RCD Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna z modułami zabezpieczającymi

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna SZUBIN z tworzywa zapewnia bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i małych obiektach przemysłowych. Wyposażona w wyłączniki 32/5xC25 i 16/5xC16 oraz ochronę RCD40 umożliwia równoczesne i bezpieczne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych. Dwa gniazda GS z modułowymi RCBO-B16 od Legrand gwarantują ochronę przed przeciążeniem i zwarcie oraz podnoszą bezpieczeństwo użytkowania. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając niezawodne działanie w standardowych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu i bezawaryjną pracę. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90255244W-LEG
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Masa netto	4,85 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji

Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	2 przewody (tor pierścieniowy)
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Inne
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/hiVkAZEwesC2e8MAHYD68356b313c49f
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90255244W-LEG.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90255244W-LEG.jpg