



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5*C 6GS*3B FI40 2*M25

Wejście: 2*M25 (przelot)
Wyjście: 425-6 32/5 400V*C32 3P,
6*1040-0bs 16/3 230V*3*B16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90365907W
Tekst oferty	rozdzielnicza elektryczna stacjonarna rozdzielnicza prądowa z tworzywa skrzynka rozdzielcza przemysłowa rozdzielnicza budowlana IP54 rozdzielnicza z zabezpieczeniem RCD rozdzielnicza z wyłącznikami nadprądowymi stacjonarna rozdzielnicza z gniazdami GS rozdzielnicza do warsztatu i przemysłu profesjonalna rozdzielnicza elektryczna rozdzielnicza zasilająca do wielu urządzeń

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW 32/5xC32 6GSx3B16 RCD40 IP54 to niezawodne rozwiązanie zapewniające bezpieczną i stabilną dystrybucję energii elektrycznej w wymagających środowiskach pracy, takich jak warsztaty, hale przemysłowe czy place budowy. Zastosowanie wyłącznika 32/5xC32 w połączeniu z 6 gniazdami GS oraz 3 wyłącznikami nadprądowymi B16 umożliwia jednocześnie, elastyczne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność i organizację pracy. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 skutecznie chroni użytkowników oraz instalację przed prądami upływowymi, minimalizując ryzyko awarii i podnosząc poziom bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP54 zabezpiecza rozdzielnicę przed pyłem i bryzgami wody, co pozwala na jej bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach środowiskowych. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długą żywotność urządzenia, a kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwy montaż i wygodną obsługę. To profesjonalna, trwała i funkcjonalna rozdzielnica dla wymagających użytkowników, którzy oczekują wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności oraz elastyczności w zarządzaniu energią elektryczną.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90365907W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	3,5 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	6
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/hjnMpNSe5NSoLEbBE NJ68526189e0c41
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90365907W_Tech_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90365907W.jpg