



Przedłużacz zwijany trójfazowy na bębnie stalowym typu GŁOGÓW

30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 - wyjście 16/5 2xGS



Informacje ogólne

ID produktu	9111G28255
Tekst oferty	przedłużacz trójfazowy na bębnie stalowym 30 m przedłużacz przemysłowy 16/5 + 2GS H05RR-F bębnowy przedłużacz 400V i 230V IP44 przenośny przedłużacz zwijany do warsztatu przedłużacz budowlany 30 m 5G2.5 przedłużacz trójfazowy z wyłącznikiem termicznym mobilny przedłużacz przemysłowy na bębnie przedłużacz siłowy 16A 400V + 230V przedłużacz zwijany stalowy 2GS H05RR-F bębnowa skrzynka zasilająca trójfazowa IP44

Instrukcja użytkowania	Profesjonalne zasilanie trójfazowe Dwa gniazda siłowe 16/5 oraz dwa gniazda GS 230V umożliwiają jednocześnie podłączenie maszyn i urządzeń trójfazowych oraz jednofazowych. Ochrona przed przeciążeniem Wbudowany wyłącznik termiczny zabezpiecza przed przegrzaniem i przeciążeniem, zapewniając bezpieczną pracę w każdych warunkach. Solidny bęben stalowy Trwała i stabilna konstrukcja bębna ułatwia rozwijanie i zwijanie kabla oraz zwiększa odporność mechaniczną urządzenia. Stopień ochrony IP44 Odporność na bryzgi wody i pył pozwala na bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ergonomiczna i mobilna konstrukcja Lekka, kompaktowa i łatwa w transporcie forma umożliwia szybkie ustawienie oraz wygodne przechowywanie przedłużacza w każdych warunkach pracy. Wydajny kabel 30 m H05RR-F 5G2.5 Długość i grubość przewodu zapewniają stabilne zasilanie maszyn i elektronarzędzi o średnim i dużym poborze mocy.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9111G28255
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Stal
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 [mm²]
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	30 [m]

Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Tak
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Z blokadą	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/kNaz3lZAYNhl2nS5Vm gkpEDKHOS9o2X9
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9111G28255.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/głogów.jpg