Rozdzielnica stacjonarna seria Szubin 12GS*12B FI63 IP54

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 12*1040-0bs 16/3 230V*12*B16 1P,
FI63/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90254006W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna SZUBIN IP54 z RCD63 Panel elektryczny stacjonarny 12GSx12B16 Rozdzielnica modułowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa odporna na pył i bryzgi wody Panel stacjonarny do przemysłu i warsztatów Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna z RCD63 Profesjonalna rozdzielnica elektryczna 12GSx12B16 Kompaktowa rozdzielnica stacjonarna z tworzywa Rozdzielnica elektryczna do instalacji przemysłowych Trwała i niezawodna rozdzielnica stacjonarna przemysłowa

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna SZUBIN 12GSx12B16 RCD63 IP54 zapewnia bezpieczny i niezawodny rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, warsztatach i punktach serwisowych. Wyposażona w 12 modułów zabezpieczeń GS, 12 wyłączników B16 oraz wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD63, gwarantuje pełną ochronę obwodów przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę podłączonych urządzeń. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i stopień ochrony IP54 zapewniają odporność na pył, bryzgi wody oraz standardowe warunki przemysłowe, umożliwiając długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja ułatwia montaż, szybki dostęp do wszystkich obwodów oraz profesjonalną obsługę instalacji, oferując trwałe i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielnicy stacjonarnej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90254006W
Nazwa marki	PCE
Nazwa serii	Rozdzielnice stacjonarne Delta
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	6,109 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	12
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	12
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie

Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/lOmnFwjFcjPKRrv5iIU6839a69c74695
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90254006W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90254006W.jpg