



## Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 10M

Wejście M49, zaślepka M40

Wyjście: 2\*4252-6f78 32/5 400V\*B16 3P,

2\*20341-0bs 16/3 230V\*2\*B16 1P,

FI63/4/0,03



### Informacje ogólne

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID produktu  | 903653040W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tekst oferty | <p>Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW</p> <p>Panel elektryczny stacjonarny IP67</p> <p>Rozdzielnica modułowa do instalacji przemysłowych</p> <p>Rozdzielnica stacjonarna z wyłącznikami 32/5xB32</p> <p>Rozdzielnica z wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD63</p> <p>Rozdzielnica stacjonarna odporna na wodę i pył</p> <p>Panel elektryczny do trudnych warunków pracy</p> <p>Rozdzielnica przemysłowa IP67 o wysokiej szczelności</p> <p>Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna do warsztatów i przemysłu</p> <p>Rozdzielnica elektryczna ADAMÓW z kompaktową konstrukcją</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja użytkowania    | <p>Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW 2x32/5xB32 2GSx2B16 RCD63 IP67 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozdzielanie energii elektrycznej w wymagających środowiskach przemysłowych i warsztatowych.</p> <p>Wyłączniki 2x32/5xB32 oraz 2GSx2B16 skutecznie chronią obwody przed przeciążeniami i zwarciami, a wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD63 zabezpiecza użytkowników przed porażeniem elektrycznym.</p> <p>Stopień ochrony IP67 gwarantuje pełną odporność na pył i wodę, umożliwiając bezpieczne użytkowanie nawet w bardzo trudnych warunkach pracy.</p> <p>Wytrzymała obudowa z tworzywa oraz solidne komponenty zapewniają długotrwałą i bezawaryjną eksploatację, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i dostęp do wszystkich obwodów.</p> <p>Profesjonalne, trwałe i maksymalnie bezpieczne rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielniczy stacjonarnej do pracy w ekstremalnych warunkach.</p> |
| Słowo kluczowe            | Rozdzielnica stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nazwa producenta          | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID produktu wg producenta | 903653040W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nazwa marki               | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kraj pochodzenia          | Polska (PL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość netto             | 0,140 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość netto           | 0,222 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość netto            | 0,320 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa netto                | 4,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID grupy rabatowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID grupy bonusowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PKWiU                     | 27.12.31.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod celny towaru          | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)  |
| Grupa                                                              | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) |
| Gniazdo wtykowe CEE 32A                                            | 2x32A 5p 400V                             |
| Gniazdo wtykowe CEE 63A                                            | Brak                                      |
| Gniazdo wtykowe CEE 125A                                           | Brak                                      |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)                 | 2                                         |
| Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K) | 0                                         |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)                          | 0                                         |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)                          | 0                                         |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)                          | 0                                         |

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0                                              |
| Rodzaj zabezpieczenia                     | Wyłącznik nadprądowy                           |
| Czułość                                   | Brak informacji                                |
| Wyłącznik różnicowoprądowy                | Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy) |
| Liczba wyłączników nadprądowych           | 3                                              |
| Materiał obudowy                          | Tworzywo sztuczne                              |
| Średnica przepustu kablowego              | M40                                            |
| Długość kabla                             | Nie dotyczy                                    |
| Rodzaj obsługi                            | Montaż ścienny                                 |
| Stopień ochrony (IP)                      | IP67                                           |
| Model wojskowy                            | Nie                                            |
| Kolor                                     | Szary                                          |
| Wysokość                                  | 320 [mm]                                       |
| Szerokość                                 | 222 [mm]                                       |
| Głębokość                                 | 140 [mm]                                       |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka opakowania       | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1      |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/lclmmXKciUFAFcSWKjb683825a9d5719">https://etim-mapper.com/product-card/id/lclmmXKciUFAFcSWKjb683825a9d5719</a> |
| Rysunek                   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/903653040W_TECH_01.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/903653040W_TECH_01.pdf</a>                                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/903653040W.jpg">https://files.etim-mapper.com/pce/903653040W.jpg</a>                                                 |