



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria LUBLIN 9M

Wejście M32 32/5*B GS*B FI40 IP67



Informacje ogólne

ID produktu	90354651W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa LUBLIN 32/5 GS B32/B16 IP67 z RCD40 Stacjonarna skrzynka elektryczna LUBLIN 32/5x32 GSxB16 z ochroną RCD Rozdzielnica przemysłowa IP67 do bezpiecznego podłączenia odbiorników 32A Skrzynka stacjonarna LUBLIN 32/5 GSxB16 do instalacji przemysłowych i budowlanych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa LUBLIN 32/5 GS B32/B16 IP67 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa LUBLIN z wyłącznikami B32/B16 i RCD40 Rozdzielnica 230/400V IP67 z wejściem 32A i wyjściami GS B32/B16 Skrzynka przemysłowa z tworzywa LUBLIN 32/5 GS do warsztatów i hal produkcyjnych Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań budowlanych i przemysłowych w trudnych warunkach Stacjonarna rozdzielnica LUBLIN 32/5 GSxB16 IP67 z RCD40 i wyłącznikami nadprądowymi

Instrukcja użytkownika	Bezpieczny rozdział energii – wbudowane wyłączniki B32 i B16 oraz ochrona różnicowoprądowa RCD40 gwarantują ochronę nadprądową i minimalizują ryzyko porażenia prądem. Wytrzymała konstrukcja – obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia, pył i całkowite zalanie wodą. Stopień ochrony IP67 – idealna do pracy w ekstremalnych warunkach przemysłowych, budowlanych i warsztatowych. Konfiguracja GS – możliwość podłączenia wielu odbiorników trójfazowych jednocześnie. Łatwa instalacja – trwała i ergonomiczna konstrukcja umożliwia szybki montaż w różnych lokalizacjach. Uniwersalne zastosowanie – hale produkcyjne, magazyny, warsztaty i placówki budowlane. Profesjonalna jakość – spełnia normy przemysłowe dla stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych. Stabilne i niezawodne zasilanie – gwarantuje pewny rozdział energii w trudnych warunkach pracy. Ochrona użytkowników – RCD40 minimalizuje ryzyko porażenia i zapewnia bezpieczne użytkowanie. Gotowa do podłączenia – optymalna konfiguracja wejść i wyjść dla instalacji przemysłowych i budowlanych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90354651W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	1
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji

Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/lheNNB36eO8aXXdVj2du2fWo3koXo6EZ
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/90354651W/90354651W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90354651W.png