ROZDZIELNICA STACJONARNA OPOLE 32/5*B 16*B 4GS*4B FI40

Wejście: M32
Wyjście: 425-6 32/5 400V*B32 3P,
415-6 16/5 400V*B16 3P,
4*1040-0bs 16/3 230V*4*B16 1P,
FI40/4/0,03

Informacje ogólne

ID produktu	9091100460W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna OPOLE IP54 z RCD40 Panel elektryczny stacjonarny 32/5xB32 16/5xB16 4GSx2B16 Rozdzielnica modułowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna do przemysłu Rozdzielnica elektryczna IP54 do warsztatów Trwała rozdzielnica stacjonarna z tworzywa sztucznego Bezpieczny panel elektryczny OPOLE 32/5xB32 16/5xB16 Rozdzielnica elektryczna z RCD40 do instalacji przemysłowych Kompaktowa rozdzielnica stacjonarna z tworzywa Rozdzielnica stacjonarna do bezpiecznego rozdziału energii

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna OPOLE 32/5xB32 16/5xB16 4GSx2B16 RCD40 IP54 zapewnia bezpieczny i niezawodny rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, warsztatach i punktach serwisowych. Wyposażona w wyłączniki 32/5xB32, 16/5xB16, moduły 4GSx2B16 oraz wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD40, gwarantuje skuteczną ochronę obwodów przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, zapewniając stabilną pracę podłączonych urządzeń. Wytrzymała obudowa z tworzywa i stopień ochrony IP54 chronią przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach przemysłowych. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja ułatwia montaż oraz szybki dostęp do wszystkich obwodów, oferując funkcjonalne, bezpieczne i trwałe rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji elektrycznych.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9091100460W
Nazwa marki	PCE
Długość netto	0,128 m
Szerokość netto	0,300 m
Wysokość netto	0,355 m
Masa netto	4,1 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Stopień ochrony (IP)	IP54
Kolor	Szary
Wysokość	355 [mm]
Szerokość	300 [mm]
Głębokość	128 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pudełko
Minimalna ilość	1

Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Pudełko
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/m30JCs1DifG2cLfRLEx6838337a13991
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9091100460W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9091100460W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf