



Rozdzielnica wyposażona seria SVE

WE:125/5+2M 4*32/5*4B+4F 2*16*2B+F



Informacje ogólne

ID produktu	90SVE9572W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 mobilna rozdzielnica elektryczna SVE przenośna skrzynka rozdzielcza z RCD 40A rozdzielnica przemysłowa 125/5+2M rozbudowana rozdzielnica przenośna z wieloma wyjściami rozdzielnica przenośna z gniazdami 32/5, 16/5 i GS przenośna rozdzielnica do warsztatów i placów budowy rozdzielnica mobilna z wyłącznikami różnicowoprądowymi przenośna rozdzielnica do bezpiecznej dystrybucji energii profesjonalna rozdzielnica przenośna SVE

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVE WE:125/5+2M WY:4x32/5x4B32+4RCD40 2x16/5x2B16+RCD40 4GSx4B16+RCD40 IP44 to profesjonalne, mobilne i bezpieczne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych i na placach budowy. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 chroni urządzenie przed bryzgami wody i zanieczyszczeniami, umożliwiając pewne użytkowanie w trudnych warunkach. Rozbudowana konfiguracja wejść i wyjść, w tym wejście 125/5+2M, wyjścia 4x32/5, 2x16/5 oraz 4 gniazda GS, wszystkie z wyłącznikami różnicowoprądowymi RCD 40A, pozwala na jednoczesne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność pracy i komfort użytkowania. Kompaktowa i przenośna konstrukcja ułatwia transport, szybki montaż oraz elastyczne zastosowanie rozdzielnic w różnych miejscach pracy, czyniąc ją niezawodnym wyborem dla profesjonalistów oczekujących bezpieczeństwa, wygody i trwałości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVE9572W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,400 m
Szerokość netto	0,600 m
Wysokość netto	0,545 m
Masa netto	28,5 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	4x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	10
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5

Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 125 A
Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	545 [mm]
Szerokość	600 [mm]
Głębokość	400 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/mhneVcMxMGd39iDM1fc687792f45ab18
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE9572W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE9572W_front.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE9572W_back.jpg
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE9572W_back.jpg