Rozdzielnica wyposażona seria SVE

WE:32/5 32/5*C 4*16/3*4C 4GS*4C FI





Informacje ogólne

ID produktu	90SVE417WCE
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 mobilna rozdzielnica elektryczna SVE rozdzielnica warsztatowa z osprzętem MIDNIGHT rozdzielnica przenośna z gniazdami Schuko rozdzielnica elektryczna z wyłącznikiem RCD 40A rozdzielnica z gniazdami 16A i 32A przenośna skrzynka rozdzielcza do budowy rozdzielnica przemysłowa mobilna rozdzielnica z zabezpieczeniami C16 i C32 profesjonalna rozdzielnica przenośna

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVE WE:32/5-tablicowe WY:32/5xC32 4x16/3x4C16 4GS-schuko x4C16 RCD40 IP44 z osprzętem MIDNIGHT to wszechstronne, mobilne i bezpieczne rozwiązanie do profesjonalnej dystrybucji energii elektrycznej w warsztatach, na placach budowy i w terenie. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 chroni urządzenie przed bryzgami wody i zanieczyszczeniami, umożliwiając pewne użytkowanie w trudnych warunkach. Rozbudowana konfiguracja wejść i wyjść, w tym gniazda Schuko, gniazda 16A i 32A oraz wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A, pozwala na jednoczesne zasilanie wielu urządzeń i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz instalacji. Kompaktowa i przenośna konstrukcja z ergonomicznym osprzętem MIDNIGHT ułatwia transport, szybki montaż i elastyczne zastosowanie rozdzielnicy w różnych miejscach pracy, co czyni ją praktycznym wyborem dla profesjonalistów oczekujących niezawodności i wygody.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVE417WCE
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,350 m
Szerokość netto	0,400 m
Wysokość netto	0,340 m
Masa netto	9,95 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	4x16A 3p 230V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	9
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A

Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	340 [mm]
Szerokość	400 [mm]
Głębokość	350 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/nLp7z9NS6zFYgH7bfkY6877479c2ef60
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE417WCE_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE417WCE_front.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE417WCE_back.jpg
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE417WCE_back.jpg