



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, typ „MIKOLAJKI” 4M

Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSxB16



Informacje ogólne

ID produktu	9013130W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 32A/5P 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP44 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 2GSxB16 Skrzynka zasilająca trójfazowa 32/5 Rozdzielnica do hali produkcyjnej Stacjonarna skrzynka elektryczna 32/5 B32 Rozdzielnia przemysłowa z wyłącznikami B16/B32 Obudowa elektryczna odporna na pył i wodę Rozdzielnica stacjonarna do maszyn i urządzeń trójfazowych

Instrukcja użytkownika	Wysoka wydajność energetyczna Gniazdo 32A/5P z wyłącznikiem B32 umożliwia podłączenie urządzeń o dużym poborze mocy, zapewniając stabilną i ciągłą pracę instalacji. Skuteczna ochrona instalacji Modułowy system 2GSxB16 chroni przed przeciążeniem i zwarcim, gwarantując bezpieczeństwo podłączonych maszyn i urządzeń. Trwała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i wilgoć konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach przemysłowych. Stopień ochrony IP44 Zabezpieczenie przed bryzgami wody i ciałami stałymi powyżej 1 mm umożliwia bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Łatwy montaż i obsługa Ergonomiczny układ gniazd i modułów pozwala na szybki montaż, przejrzystą konfigurację oraz wygodne podłączenie urządzeń w środowisku przemysłowym.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9013130W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0

Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Inne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/nrdOSIrTpfPcPyp8JE2pZfmWzJ8vemBm
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9013130W/9013130W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9013130W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9013130W.jpg