Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria LESZNO 6M

Wejście: M25 Wyjście: 16/5 2GS IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9605194W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna LESZNO 16/5 2GS Rozdzielnica z tworzywa IP54 Skrzynka elektryczna stacjonarna 2GS Rozdzielnica przemysłowa LESZNO 16/5 Stacjonarna skrzynka z gniazdami 2GS Rozdzielnica techniczna z tworzywa IP54 Stacjonarny panel rozdzielczy LESZNO Rozdzielnica do hali produkcyjnej 2GS Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP54 Rozdzielnica stacjonarna do maszyn i urządzeń

Instrukcja użytkowania	Bezpieczny rozdział energii Dwa gniazda 2GS umożliwiają jednoczesne podłączenie urządzeń, zapewniając stabilne i niezawodne zasilanie w obiektach przemysłowych i magazynach. Stopień ochrony IP54 Ochrona przed kurzem, pyłem i bryzgami wody pozwala na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach przemysłowych i technicznych. Trwała obudowa z tworzywa Odporna na uszkodzenia mechaniczne konstrukcja gwarantuje długotrwałą eksploatację w wymagających środowiskach. Konstrukcja stacjonarna – stabilny montaż Stałe umieszczenie rozdzielnicy zapewnia wygodny dostęp do gniazd i bezpieczne rozprowadzanie energii. Ergonomia i wygoda użytkowania Dostęp do gniazd jest prosty i komfortowy, co zwiększa efektywność pracy w obiektach przemysłowych i magazynach. Profesjonalne zastosowanie Idealna do hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów i innych miejsc wymagających niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9605194W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,152 m
Szerokość netto	0,130 m
Wysokość netto	0,230 m
Masa netto	1,22 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	16 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	2
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0

Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Wyłącznik
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	1
Stopień ochrony (IP)	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	230 [mm]
Wysokość	130 [mm]
Głębokość	130 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/nz0p6inxgITdy4RYcS0tKVcHlVsiFJbV

Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9605194W/9605194W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9605194W.jpg