



Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

25 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20



Informacje ogólne

ID produktu	92501T48143
Tekst oferty	przedłużacz zwijany XREEL 250 25M 3G1.5 4GS 230V Termik IP20 jednofazowy przedłużacz na bębnie XREEL 250 25M 230V 4 gniazda przenośny przedłużacz elektryczny XREEL 250 25M H05RR-F 3G1.5 przedłużacz zwijany warsztatowy XREEL 250 25M 4GS 230V przedłużacz mobilny XREEL 250 25M 3 gniazda 230V Termik przedłużacz elektryczny na bębnie XREEL 250 25M IP20 przedłużacz przenośny XREEL 250 25M 4 gniazda 230V jednofazowy przedłużacz XREEL 250 25M H05RR-F 3G1.5 4GS przedłużacz na bębnie XREEL 250 25M 230V z lampką sygnalizacyjną przedłużacz zwijany XREEL 250 25M do warsztatów i budowy

Instrukcja użytkownika	Długość przewodu 25M - komfortowe zasilanie na średnie odległości Przewód H05RR-F 3G1.5 - trwałość i bezpieczeństwo przewodów 4 gniazda 230V - możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie Zabezpieczenie termiczne - ochrona przed przegrzaniem przewodu Lampka sygnalizacyjna - kontrola stanu zasilania Tworzywo odporne na uszkodzenia - lekka i wytrzymała konstrukcja Ergonomiczny bęben - łatwe rozwijanie i zwijanie przewodu Stopień ochrony IP20 - ochrona przed dostępem do części pod napięciem Przenośne zastosowanie - warsztaty, budowy, prace domowe Profesjonalna jakość - niezawodne działanie w wymagających warunkach
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	92501T48143
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	25 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/oiBx2F8XjxZNdoUU8hz671b8e4f3fdf5
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/92501T48143.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9250T.jpg