Przedłużacz XREEL310 25M OPD5*2.5 16/5 3GS IP44

Przedłużacz XREEL310 25M OPD5*2.5 16/5 3GS IP44



Informacje ogólne

ID produktu	93502Q56245
Alt. ID produktu	93502Q56245
Tekst oferty	Przedłużacz bębnowy trójfazowy 25 m Przedłużacz siłowy na bębnie 16/5 Bęben kablowy z przewodem H07RN-F 5x2,5 Przedłużacz przemysłowy z gniazdami 230V i siłowym Zwijany przedłużacz elektryczny IP54 Przedłużacz budowlany na bębnie z zabezpieczeniem termicznym Bęben z kablem do zasilania urządzeń trójfazowych Przedłużacz warsztatowy z lampką kontrolną napięcia Wytrzymały przedłużacz na bębnie do pracy w terenie Profesjonalny przedłużacz elektryczny z gniazdami GS

Instrukcja użytkowania	Przedłużacz zwijany trójfazowy XREEL 310 zapewnia niezawodne i bezpieczne zasilanie urządzeń elektrycznych w warsztatach, na budowach oraz w zastosowaniach przemysłowych. Przewód H07RN-F 5x2,5 mm² o długości 25 metrów gwarantuje wysoką elastyczność oraz odporność na uszkodzenia i trudne warunki pracy. Gniazdo siłowe 16/5 oraz trzy gniazda 230V GS umożliwiają jednoczesne podłączenie różnych urządzeń elektrycznych. Wbudowane zabezpieczenie termiczne (termik) chroni przed przegrzaniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Lampka sygnalizacyjna pozwala na szybkie sprawdzenie obecności napięcia, podnosząc komfort pracy. Stopień ochrony IP54 zabezpiecza przed kurzem i bryzgami wody, umożliwiając użytkowanie w warunkach zewnętrznych. Wytrzymały bęben z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne zapewnia długą żywotność produktu. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia zwijanie przewodu oraz jego transport. Bezpieczne i wygodne użytkowanie w codziennej eksploatacji. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, mobilności i wysokiej jakości.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	93502Q56245
Masa netto	9,78 kg
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H07RN-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Długość kabla	25 [m]
Ze stojakiem	Tak
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Z blokadą	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44
Kolor	Czarny

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1,00

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/slo17HEaWkWTLxWZ1r168355f60e6266
Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE)	https://files.etim-mapper.com/pce/9250x_-_9350x_Deklaracja_zgodnosci_2026.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/93502Q56245.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/93502Q56245.jpg