



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M 4*32/5*4B 4GS*4B IP54

Wejście M40, zaślepka M40

Wyjście 4*425-6 32/5 400V*4*B32 3P,

4*1040-Obś*4*B16 1P



Informacje ogólne

ID produktu	9027179W
Tekst oferty	rozdzielnic budowlana IP54 rozdzielnic elektryczna stacjonarna skrzynka rozdzielcza z tworzywa rozdzielnia prądowa przemysłowa rozdzielnic z zabezpieczeniami nadprądowymi rozdzielnic do warsztatu i na budowę obudowa rozdzielcza IP54 rozdzielnic z gniazdami siłowymi i 230V przenośna rozdzielnia zasilająca (stacjonarna wersja) system rozdziału energii elektrycznej

Instrukcja użytkownika	Rozbudowana konfiguracja 4x32/5x4B32 + 4GSx4B16 – jednoczesne zasilanie wielu urządzeń Wysoka odporność IP54 – bezpieczna praca w trudnych warunkach (pył, wilgoć) Trwała obudowa z tworzywa – lekka, a jednocześnie odporna na uszkodzenia mechaniczne Skuteczne zabezpieczenia nadprądowe – ochrona przed zwarciami i przeciążeniami Gotowa do pracy – szybki montaż i natychmiastowe użycie Uniwersalne zastosowanie – przemysł, budownictwo, warsztaty i serwis Ergonomiczna konstrukcja – wygodny dostęp do gniazd i aparatury Stabilna i bezpieczna dystrybucja energii – niezawodność w codziennej eksploatacji
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9027179W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	7,9 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	4
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0

Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	8
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	520 [mm]
Wysokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/tweWEPgr7auUapBJZ1r6839821217532
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9027179W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9027179W.jpg