Rozłącznik 0-1 ML0

Rozłącznik 0-1w obudowie 16A 3P zamykany na kłódkę, pokrętło srebrno-czarne



Informacje ogólne

ID produktu	ML016.3-RG2/OB
Tekst oferty	Rozłącznik tablicowy ML0 16A 3P Wyłącznik przemysłowy 0-1 w obudowie Rozłącznik trójfazowy 16A Rozłącznik z blokadą na kłódkę Sterowanie obwodami 16A trójfazowymi Rozłącznik IP65 do instalacji przemysłowych Tablicowy wyłącznik 16A 3P Rozłącznik z srebrno-czarnym pokrętłem Przemysłowy wyłącznik bezpieczny ML0 Rozłącznik w obudowie z ochroną przed wodą i kurzem

Instrukcja użytkowania	Bezpieczne włączanie i wyłączanie Srebrno-czarne pokrętło zapewnia czytelną identyfikację pozycji 0-1 oraz intuicyjną obsługę w codziennej pracy. Blokada na kłódkę Możliwość zabezpieczenia rozłącznika kłódką chroni przed nieautoryzowanym załączeniem zasilania i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Wysoki stopień ochrony IP65 Pełna ochrona przed pyłem i strugami wody umożliwia pracę w wymagających warunkach przemysłowych oraz na zewnątrz budynków. Trwała i szczelna obudowa Solidna konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację. Przemysłowy standard 16A 3P Przystosowany do bezpiecznego sterowania obwodami trójfazowymi w halach produkcyjnych, warsztatach i magazynach. Kompaktowy montaż naścienny Niewielkie wymiary i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają instalację oraz wygodny dostęp do obsługi. Profesjonalne zastosowanie Idealny do instalacji przemysłowych i miejsc wymagających kontroli bezpieczeństwa oraz niezawodnego odłączania zasilania.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	ML016.3-RG2/OB
Nazwa marki	PCE
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny towaru	85365080

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sterujący (EC002611)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Rodzaj przełącznika	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	3
Znamionowy prąd ciągły Iu	16 [A]
Liczba stopni przełączania	1
Z pozycją 0	Tak
Budowa urządzenia	Urządzenie do montażu napowierzchniowego
Szerokość wyrażona liczbą modułów	Nie dotyczy
Montaż czołowy	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie

Do montażu pośredniego	Nie
Kompletne urządzenie w obudowie	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/KEMA_KEUR_71-139146_Rev_1_23_04_2024.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/tyIu9CyasEFXNTYNbkt67a0bed7b4cda
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/5.jpg