



ROZDZIELNICA STACJONARNA OPOLE 32/5*B 16*B 4GS*4B FI63 M32 M40

ROZDZIELNICA STACJONARNA OPOLE 32/5*B 16*B 4GS*4B FI63 M32 M40



Informacje ogólne

ID produktu	9091100052W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna elektryczna IP54 Rozdzielnica modułowa z tworzywa OPOLE Rozdzielnica przemysłowa z wyłącznikami B16/B32 Rozdzielnica RCD63 do domu i warsztatu Rozdzielnica elektryczna z gniazdami GS Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgi wody Rozdzielnica do małych obiektów przemysłowych Panel stacjonarny do dystrybucji energii elektrycznej Rozdzielnica z ochroną różnicowoprądową RCD Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna z tworzywa

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna OPOLE z tworzywa zapewnia niezawodną i bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i małych obiektach przemysłowych. Wyposażona w wyłączniki 32/5xB32 i 16/5xB16 oraz cztery gniazda GS z zabezpieczeniem 4xB16 i ochroną RCD63 umożliwia równoczesne i bezpieczne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, zapewniając pewną eksploatację w standardowych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu i niezawodność w codziennej pracy. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Możliwość indywidualnego dopasowania instalacji pozwala w pełni wykorzystać potencjał rozdzielnic. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennej eksploatacji. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9091100052W
Nazwa marki	PCE
Masa netto	4,45 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	300 [mm]
Wysokość	355 [mm]
Głębokość	128 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Maksymalny prąd wyjściowy	63 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Inne

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pudełko
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Pudełko

Ilość jednostek zawartości	1
----------------------------	---

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/uNs21Tej6K07tMoN28H683563439291f
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9091100052W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9091100052W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf