



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 3*32/5 8GS BEZ ZAB.IP54

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 3*425-6 32/5 400V,
8*1040-0bs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	90293013W
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna z tworzywa stacjonarna skrzynka rozdzielcza rozdzielnicza przemysłowa 3x32/5 rozdzielnicza z 8 gniazdami GS rozdzielnicza elektryczna IP54 skrzynka zasilająca stacjonarna rozdzielnicza warsztatowa stacjonarna stacjonarna rozdzielnicza do przemysłu rozdzielnicza bez wbudowanych zabezpieczeń profesjonalna rozdzielnicza do dystrybucji energii

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 3x32/5 8GS IP54 zapewnia bezpieczne i wydajne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyjścia 3x32/5 oraz 8 gniazd GS umożliwiają jednoczesne podłączenie wielu urządzeń, co zwiększa funkcjonalność i komfort pracy w środowiskach o dużym zapotrzebowaniu na moc. Stopień ochrony IP54 chroni instalację przed pyłem i bryzgami wody, pozwalając na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Brak wbudowanych zabezpieczeń daje pełną elastyczność w dostosowaniu rozdzielnic do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz rodzaju podłączanych urządzeń. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a przemysłowa konstrukcja ułatwia montaż oraz codzienną obsługę. To niezawodne, profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących stacjonarnej rozdzielnic do efektywnej i elastycznej dystrybucji energii elektrycznej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90293013W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	5,25 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	3x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	8
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0

Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/uZ3cm2Y84IOGMOGPnuV684feac5c8bef
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90293013W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90293013W.jpg