


Maszty na fundamencie betonowym

Maszt odgromowy na fundamencie betonowym h=13500mm (beton / stal ocynkowana ogniowo) /F/OG/

NR KATALOGOWY : **AH35061**



GTIN	5906764385979
Materiał	stal ocynkowana ogniowo, beton
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	B do 40
Śruba	4xM24 (570-710 Nm); 4xM16 (170-230 Nm)
Materiał śruby/nakrętki	stal ocynkowana
Wysokość/długość [mm]	13500
Iglica/Ø1/Ø2/Ø3/Ø4 [mm]	12-24/48/88/.../...
Iglica/segment L1/segment L2/segment L3/ segment L4 [mm]	6000/1500/6000/.../...
Fundament [mm]	350x350x1200
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Waga fundamentu [kg]	220
Waga masztu [kg]	71

Inne

Wymiary masztu zostały policzone dla Stanów Granicznych Nośności (SGN) przy współczynniku bezpieczeństwa 1,4. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami procesu cynkowania ogniowego oraz wypełnienia warunków gwarancji, produkty mogą zawierać otwory techniczne i elementy niezbędne do cynkowania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

