



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z RĄCZKĄ OPOLE 32/5*B 16*B 4GS*4B FI63 IP54

Obudowa typ OPOLE IP54:
-pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa
-jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami,
-złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5,
-oprzewodowanie wykonane,
-RAL 7046
-1 x CEE 32A 5P 400V 1 x MCB 32A 3p-B
-1 x CEE 16A 5P 400V 1 x MCB 16A 3p-B
-4 x GS 16A 230V 4 x MCB 16A 1p-B
-1 x RCD 63A/4/0.03A



Informacje ogólne

ID produktu	909210005W
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	909210005W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	405 m
Szerokość netto	300 m
Wysokość netto	128 m
Masa netto	4,3 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	300 [mm]
Wysokość	405 [mm]
Głębokość	128 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP54

Odporność udarowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Maksymalny prąd wyjściowy	63 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Dławnica

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pudełko
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Pudełko
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/CB_PL_2_0650_PCE_Polska_2.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/v3J0nbWleY99UGZzZZMT7gmtMCMREHV0
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/909210005W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/909210005W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf