Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria DZIERŻONIÓW 12M

Wejście: 625-6 32/5 400V
Wejście: 325-6 32/5 400V,
315-6 16/5 400V*B16 3P,
4*1040-0bs 16/3 230V*2*B16 1P

Informacje ogólne

ID produktu	9004030WS
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna elektryczna IP44 Mobilna rozdzielnica budowlana z tworzywa Rozdzielnica z gniazdami GS i zabezpieczeniem B16 Przenośny rozdzielacz prądu do warsztatu i budowy Rozdzielnica elektryczna z wejściem 32/5 i wyjściem 32/5 Skrzynka rozdzielcza przenośna odporna na bryzgi wody Rozdzielnica instalacyjna do zastosowań zewnętrznych Obudowa elektryczna mobilna z zabezpieczeniami nadprądowymi Rozdzielnica zasilająca do urządzeń elektrycznych Profesjonalna rozdzielnica przenośna do zastosowań przemysłowych

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna DZIERŻONIÓW z tworzywa zapewnia wygodną i bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej w zastosowaniach mobilnych, takich jak budowy, warsztaty i prace instalacyjne. Wejście WE 32/5 oraz wyjście tablicowe WY 32/5 umożliwiają elastyczne podłączenie i rozbudowę instalacji elektrycznej. Zestaw wyłączników 16/5xB16 oraz cztery gniazda GS zabezpieczone 2xB16 pozwalają na jednoczesne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń. Stopień ochrony IP44 chroni przed ciałami obcymi i bryzgami wody, zapewniając niezawodne działanie w standardowych warunkach zewnętrznych. Wytrzymała czarna obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje trwałość i długą żywotność produktu. Mobilna konstrukcja ułatwia transport oraz szybkie wykorzystanie rozdzielnicy w różnych miejscach pracy. Ergonomiczny i praktyczny design zapewnia komfort użytkowania i łatwość obsługi. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennej eksploatacji. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających mobilności, trwałości i bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9004030WS
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0

Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	264 [mm]
Szerokość	246 [mm]
Głębokość	92 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/xN2TWEBggoGSXsFxv7M68345fb73a889
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9004030WS_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9004030WS.jpg