Rozdzielnica termoutwardzalna ThermoLine

Wejście: Dławik M63
Wyjście: 345-6 125/5 400V*C125 3P
335-6 63/5 400V*C63 3P FI63/4/0,03 A,
2x325-6 32/5 400V*2*C32 3P FI63/4/0,03 A,
2x315-6 16/5 400V*2*C16 3P +
4*1040-0bs 16/3 230V*4*C16 1P FI63/4/0,03 A

Informacje ogólne

ID produktu	916411220401W
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	916411220401W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,230 m
Szerokość netto	0,400 m
Wysokość netto	0,600 m
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V

Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	1x125A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	10
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	Inne
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Kolor	Szary
Wysokość	600 [mm]
Szerokość	400 [mm]
Głębokość	230 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/yYaSUL8amdVatuSdspb6a059ec26c5dc
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/91611220401W.png