



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16



Informacje ogólne

ID produktu	9026520W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 63/5 + 32/5 + 16/5 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP54 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 2GSx2B16 Skrzynka zasilająca trójfazowa i jednofazowa Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa z wyłącznikami B16/B32/B63 Obudowa elektryczna odporna na pył i wodę Rozdzielnica stacjonarna do hal i warsztatów Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do punktów zasilania

Instrukcja użytkowania	Wielostopniowa ochrona instalacji Gniazda 63A/5P, 32A/5P i 16A/5P z wyłącznikami B63, B32 i B16 zapewniają skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarcie, gwarantując bezpieczną pracę urządzeń. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Umożliwia jednoczesne zasilanie maszyn i urządzeń o dużym i średnim poborze mocy, zapewniając niezawodność w środowisku przemysłowym. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i wilgoć konstrukcja gwarantuje trwałość i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach pracy. Stopień ochrony IP54 Ochrona przed pyłem i bryzgami wody pozwala na montaż w pomieszczeniach przemysłowych oraz w miejscach zewnętrznych narażonych na trudne warunki. Ergonomiczny układ modułów 2GSx2B16 Przejrzysty i praktyczny układ gniazd ułatwia szybkie podłączenie urządzeń, wygodną obsługę i łatwe dopasowanie do stacjonarnych instalacji przemysłowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026520W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	7,05 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M40
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	297 [mm]
Szerokość	520 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/zlsojpRivF2bkHDbGB4meDVrRMstix8o
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026520W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026520W.png