Wallbox PCE EV11.3 basic Z RFID 11kW 5m

Wallbox EV11.3 - stacja ładowania pojazdów elektrycznych z wbudowanym licznikiem energii (MID)
Komunikacja poprzez Modbus TCP dla zwolnienia ładowania,
zarządzania obciążeniem i przełączania faz.
Dwa wejścia cyfrowe do odblokowania ładowania i ograniczenia prądu ładowania.
Podłączenie: (230)400V AC, 50Hz, (jedno)3-fazowe
Liczba jednostek ładujących: 1
stały kabel do ładowania 5m
ze złączem typu 2
Maks. moc na punkt ładowania: 11kW (3,7kW jednofazowe)
Prąd ładowania (maks.): 16A
Nominalna moc przyłączeniowa: 11kW
Kontrola dostępu za pomocą RFID
Zabezpieczenie: zintegrowane, Prąd awarii DC (moduł RCM 6mA)
Materiał obudowy/osłony: tworzywo sztuczne (ABS), kolor: czarny
Zamykana pokrywa
WxSzxG: 395x262x126 mm
Sposób montażu: Montaż na ścianie
Stopień ochrony: IP44
Wytrzymałość na uderzenia: IK08
Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C
Normy: wg. EN 61851-1, IEC 61439-7

Informacje ogólne

ID produktu	37031121-ss
GTIN	9003399605345
Tekst oferty	stacja ładowania samochodów elektrycznych WALLBOX EV11.3 z licznikiem energii ładowarka EV 11 kW 16A Typ 2 z przewodem 5 m WALLBOX EV11.3 do domowego i garażowego ładowania EV stacja ładowania EV z wbudowanym licznikiem zużycia energii ładowarka do pojazdów elektrycznych IP44 energooszczędna stacja ładowania EV z monitorowaniem prądu bezpieczne ładowanie aut elektrycznych 11 kW w domu WALLBOX EV11.3 z przewodem 5 m i wtyczką Typ 2 profesjonalna ładowarka samochodowa do EV z licznikiem stacja ładowania EV do domu i miejsca pracy z kontrolą energii

Instrukcja użytkowania	Cechy EV11.3 WALLBOX to: •odporna na warunki atmosferyczne, wytrzymała obudowa (IP44) odpowiednia do użytku zewnętrznego, •moc ładowania do 11 kW, •kabel do ładowania o długości 5 m, złącze ładowania Typu 2 z nasadką ochronną, •przełączanie faz przez modbus TCP, •zintegrowany czujnik prądu zwarciowego DC, •zewnętrzne cyfrowe wejście zezwolenia, •wewnętrzne monitorowanie temperatury, wskaźnik LED, •licznik energii zgodny z MID (opcjonalnie), •kontrola dostępu za pomocą RFID.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	37031121-ss
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	395 m
Szerokość netto	262 m
Wysokość netto	126 m
Masa netto	4,100 kg
ID grupy rabatowej	net_price
Wskaźnik REACH	Brak danych
Data REACH	2025-07-23
PKWiU	27.90.45.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EC002883)
Grupa	Stacje ładowania dla e-mobilności (EG020047)
Wykonanie przyłącza od strony instalacji	Inne
Zakres napięcia wejściowego	230..400 [V]
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	11 [kW]
Napięcie wyjściowe dla DC	Nie dotyczy
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC	Nie dotyczy
Liczba punktów ładowania	1
Maks. moc na punkt ładowania	11 [kW]
Szerokość	262 [mm]
Wysokość	395 [mm]
Głębokość	126 [mm]
Liczba złączy ładowania typu 1	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2	1
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 2	Nie dotyczy

Liczba złączy ładowania typu GB AC	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu GB DC	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu GB	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 3	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO	Nie dotyczy
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	Nie dotyczy
Z przyłączem	Nie dotyczy
Liczba domowych gniazdek elektrycznych	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A	Nie dotyczy
Długość kabla ładowania	5 [m]
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym	Nie
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B	Nie dotyczy
Wykrywanie prądu różnicowego DC	Tak
Wykrywanie zgrzania styków	Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Możliwość pracy w sieci jako master	Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)	Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN	Tak
Praca w sieci przez WLAN	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G	Nie dotyczy
Z licznikiem energii	Tak
Z przełącznikiem kluczykowym	Nie dotyczy
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID	Tak
NFC (Near Field Communication)	Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym	Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem	Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)	Nie dotyczy
Podłącz i ładuj (ISO 15118)	Nie
Z wyświetlaczem	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK08
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie dotyczy
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie dotyczy
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie dotyczy
Z obsługą IFTTT	Nie dotyczy
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji	Nie dotyczy
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania	Nie
Przekrój przewodu do podłączenia	1,5..10 [mm²]
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)	Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/37031111-ss_EU.pdf
Karta danych produktowych	https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_EN.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/zomVEtuT4elXZS2k0cF6aa3ab736371b
Schemat	https://www.pce.pl/images/produkty/Zeichnung Wallbox EV11_3.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_zoom.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_1.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_2.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11241_EV11_3_WALLBOX_RFID_MBA_V1_1_PL_EN_pol.pdf
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11229_EV11_3_WALLBOX_DIGITALE_SIGNALE_V1_2_PL_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_PL_2026_09.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_RFID_PL_EN_2026-08.pdf